Iterative Softwareentwicklung

Ullrich Köthe

19. April 2001

Traditionelles Entwicklungsmodell

- von Geräteentwicklung inspiriert: je später eine Änderung notwendig wird, desto teurer

⇒ Änderungen möglichst früh durchführen
Fehler möglichst früh finden

Konsequenzen

- **Treffen aller wichtigen Entscheidungen vor Beginn der Implementation**
 - formale Analyse und Design (CASE-Tools)
- **aber:**
 - hohe Komplexität des Entwurfs
 - viel Papier statt Software
 - große Bürokratie $\Rightarrow$ große Teams, geringe Flexibilität
 - unnatürliche Arbeitsweise, geringe Motivation
- **und: späte Änderungen trotzdem nicht zu verhindern**
 - neue Anforderungen, neue Umgebung !
 - Fehler bei Analyse/Design unvermeidlich

Erstrebenswertes Kostenmodell

- **Kosten pro Änderung steigen nur langsam:**

⇒ **Iterative Softwareentwicklung möglich**

Iterative Softwareentwicklung

- **allmählicher Aufbau eines Systems**
 - Zerlegung der Funktionalität in Häppchen, die nacheinander hinzugefügt werden
 - System ist jederzeit lauffähig, wenn auch mit zunächst geringer Funktionalität
- **Änderungen des Vorhandenen ist alltäglich**
- ⇒ **Nutzung des „weichen“ Charakters von SW**
 - flexible Planung, Anpassung an Kundenwünsche und veränderliches Umfeld
 - ständiges Dazulernen, keine voreiligen Entscheidungen

Warum sind Änderungen teuer?

- unverständlicher Code
 - veraltete Dokumentation
 - nicht-lokale Änderungen, Folgeänderungen
 - Änderungen sind Fehlerquelle (“Never change a running program!”)
 - Bürokratie (Code-Ownership, Aktualisierung der internen Dokumentation etc.)
- ⇒ nicht nur Funktionalität, sondern auch Codestruktur muß laufend angepaßt werden -
- „Refactoring“**

7 Konstante Kosten für Änderungen: Hauptsätze der Iterativen Entwicklung

1. HS: Verbesserung der Codestruktur (Refactoring) und Erweiterung der Funktionalität sind gleich wichtig

2. HS: Refactoring und Erweiterung müssen immer abwechselnd, *niemals* gleichzeitig, ausgeführt werden

- ⇒ Refactoring: Änderung der Codestruktur *ohne* Änderung der Funktionalität
- ⇒ Erweiterung: Hinzufügen neuer Funktionalität *ohne* Änderung der Codestruktur

Erweiterung ohne Strukturänderung

- **Wie soll das gehen?**
- **Ändern der Funktionalität immer als Erweiterung: Hinzufügen einer neuen Alternative an einem vorhandenen Variationspunkt, z.B:**
 - neue Implementation eines vorhandenen Interface
- **Wenn kein geeigneter Variationspunkt vorhanden**
 - ⇒ **zuerst Refactoring, um einen Variationspunkt zu schaffen, z.B:**
 - Einführen eines neuen Interface mit zunächst nur einer Implementation (vorhandene Funktionalität), erst danach Hinzufügen der neuen Funktion wie oben

Ziele von Refactoring

- **Vorbereiten des Codes für nachfolgende Erweiterungen**
 - Einfügen von Variationspunkten
- **Aufräumen, wenn Code schlecht strukturiert**
 - Kapselung
 - Beseitigung von Redundanz
 - Beseitigung unnötiger (z.B. zyklischer) Abhängigkeiten
- **Selbstdokumentierender Code**
 - aussagekräftige Namen
 - verständliche Algorithmen
- **Verbesserung der Rechengeschwindigkeit**

Erhaltung der Funktionalität beim Refactoring

Erhaltung der Funktionalität (Semantik) ist entscheidend:

- **ermöglicht laufende Kontrolle des Refactoring mittels Testprogrammen**
- **sichert, daß vorhandene Funktionalität nicht zerstört wird („Never change...“ gilt nicht mehr)**
- **gleichzeitige Änderung der Funktionalität würde Tests aushebeln ⇒ Fehler unvermeidbar**
- **ermöglicht „Aggressivität“ ⇒ optimale Struktur kann auch in schwierigen Fällen erreicht werden**

Wie soll man refaktorisieren?

- **Katalog von Standard-Refactorings (Buch: Fowler: „Refactoring“)**
 - Erzeuge Funktion für mehrfach benutzten Code
 - Überführen einer Methode in andere Klasse
 - Schaffen einer Klasse für Gruppe von Attributen
 - ~70 weitere
- **Design Patterns (bewährte Strukturen für typische Probleme, Buch Gamma et al.)**
 - Composite: Variationspunkte für Knoten eines Baumes
 - Iterator: VP für Typ einer Datenstruktur
 - Strategy: VP für Algorithmus
- **Redundanzbeseitigung im konkreten Kontext**

Beispiel Refactoring

```
void foo(double amount, int currency)
{
    ...
}
```

Schritt 1: Kapseln von Variablen in einer Klasse

```
void foo(Money money)
{
    ...
}
```

```
class Money
{
    static final int EUR = 1;
    static final int USD = 2;
    double amount;
    int currency;
};
```

Schritt 2: Erzeugen einer Basisklasse

```
abstract class Money {...};
class Euro extends Money
{...};
```

Was ist zu beachten ?

- **Refactoring sofort, wenn etwas nicht stimmt**
- **umfangreiches Refactoring schrittweise, über eventuell langen Zeitraum (im Wechsel mit Erweiterungen)**
- **Zwischenergebnisse werden oft im nächsten Schritt wieder geändert**
aber: Zwischenschritte sind notwendig zur Erhaltung der Funktionalität
- **Unit Tests kontrollieren Refactoring**
- **Erfahrung hilft bei der Erkennung der Notwendigkeit von Refactoring und bei der Planung des Vorgehens**

Unit Tests

- **100% Regel: unit tests müssen 100% funktionieren**
- **wenn unit tests unter 100%: sofort reparieren (letztes Refactoring rückgängig machen)**
- **häufiges Ausführen der Testsuite (nach jeder Änderung)**
- **schreiben eines Tests *vor* der Implementation einer Funktionalität (oder gleichzeitig)**
- **bis zu 50% des Codes ist Testcode!**

Organisches Wachstum der Code-Struktur

- **weniger „Big Design Upfront“, dafür Design-Entscheidungen wenn nötig („Just-in-Time“)**
 - maximales Wissen über Problem, Lösung und Kontext
 - das einfachste mögliche Design für aktuellen Systemausbau
 - Design paßt sich im Laufe der Systementwicklung organisch an
 - ständiges Refactoring (nicht nur alle 6 Monate)
- **System Metaphor: übergreifendes Architekturkonzept für Konsistenz des Systems (das große Ganze im Auge behalten)**

Iterativer Entwicklungsprozeß

Formulieren der Funktionalität in User stories

- maximal 3 Tage pro User Story
- Ordnen der Stories nach Priorität - grundlegende und kritische Stories zuerst
- nicht implementierte Stories jederzeit zu entfernen oder zu ändern, neue hinzuzufügen
- kurze Inkremente, stets funktionierendes System
⇒ “piecemeal growth”
- Fortschrittskontrolle anhand des Load factors
- kein allmähliches Verschlechtern der Systemstruktur durch Refactoring